



ProLite B2409HDS

ProLite B2409HDS to kolejny panel panoramiczny iiyama który wyświetla obraz z rozdzielczością natywną Full HD 1920 x 1080 (format obrazu 16 : 9). Panel ten wyposażony jest w trzy wejścia sygnału – dwa wejścia cyfrowe: HDMI (zgodne ze standardem HDCP) i DVI oraz analogowe wejście D-Sub. Wykorzystane technologie ACR (Advanced Contrast Ratio) i HDCP pozwalają cieszyć się fenomenalnym obrazem Full HD bez smużenia, o nasyconym kontraście podkreślającym czerń, który doskonale sprawdzi się w filmach HDTV, czy w grach nowej generacji, tak przy podłączeniu do komputera PC, odtwarzacza Blue-Ray, dekodera HDTV, czy konsol Xbox360 i Playstation 3. Dla pełnego komfortu użytkowania ProLite B2409HDS wyposażono w szeroki wachlarz regulacji położenia ekranu. Monitor posiada stopkę z regulacją wysokości w zakresie 110 mm. Panel można przesunąć o 170° w prawo i w lewo oraz obrócić o 90° w pionie do pozycji PIVOT.

CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

Przekątna ekranu	24" (60 cm)
Panel	TN
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	293.2 x 521.3 mm; 11.54" x 20.51"
Czas reakcji	2 ms
Kontrast	1000 : 1 typowy
Kontrast	20000 : 1 ACR
Jasność	300 cd/m² maks.
Kąt widzenia	poziomo/pionowo: 170° / 160°; prawo/lewo: 85° / 85°; góra/dół: 80° / 80°
Kąt widzenia CR>5	poziomo/pionowo: 178° / 170°; prawo/lewo: 89° / 89°; góra/dół: 85° / 85°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.2715 x 0.2715 mm
Rozdzielczość fizyczna	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	24 - 81 KHz
Częstotliwość pionowa	55 - 75 Hz
Synchronizacja	Separate Sync
Format obrazu	16 : 9

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilanie	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Zasilacz	wewnętrzny
Zużycie energii	43 W typowo; maks. 2 W w trybie Power management
Zarządzanie energią	VESA DPMS

WYMIARY / WAGA

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	561 x 413.5 (523.5) x 249.5 mm
Waga	7.7 kg

CENA

Cena PLN 879 brutto

INTERFEJSY

Analogowe wejście sygnału	D-Sub
Cyfrowe wejście sygnału	HDMI, DVI-D
HDCP	tak
Wejście słuchawkowe	tak
Wyjścia	wejście słuchawkowe

WŁAŚCIWOŚCI

Kompatybilność z Apple	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
Plug & Play	VESA DDC2B™
Regulacja parametrów	Przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chiński, RU, JP) i 5 przycisków obsługi (Power, Menu /Wybierz, + /Głośność (+), - / Eco (-), Auto)
Parametry regulowane	jasność (kontrast, jasność, ECO, tryb obrazu, ACR), regulacje obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), regulacja kolorów (gamma, temperatura kolorów), ustawienia menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania, język), pozostałe (przywróć ustawienia fabryczne, wybór wejścia sygnału, HDMI audio, informacje), głośność, autokonfiguracja
Głośniki	2 x 2 W (Stereo)
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Ergonomia	TCO '03
Bezpieczeństwo	CE, TÜV-GS, CB, PSE
Stopka z regulacją wysokości	tak
Regulacja wysokości	110 mm
Obrót ekranu (funkcja "PIVOT")	90°
Kąt obrotu	340°; 170° w lewo; 170° w prawo
Kąt pochylenia	20° w górę; ° w dół
Standard VESA	100 mm
Kolor	czarny, biały
Certyfikowany dla Vista	tak

AKCESORIA

Sterowniki	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Akcesoria w zestawie	kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel Audio, instrukcja obsługi, stopka (i śrubki mocujące)