

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO

część zachodnia - STADION LEKKOATLETYCZNY

DROGI i UKSZTAŁTOWANIE TERENU

ADRES INWESTYCJI : KOŃSKIE, ul. Południowa dz. ew. 6247/2

INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Końskich

ADRES INWESTORA : 26-200 KOŃSKIE, ul. Partyzantów 1

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2011 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2011 r.

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111200-0	Roboty ziemne	1	5
2	45233120-6	Ścieżki rowerowe, ciągi piesze wokół trybun	6	11
3	45233260-9	Ciągi piesze	12	14
4	45233120-6	Ciągi jezdne	15	19
5	45233120-6	Krawężniki i obrzeża	20	23

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45111200-0	Roboty ziemne			
1 d.1	B-02.00.00	KNNR 1 0201-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
			3394	m ³	3394.00	
					RAZEM	3394.00
2 d.1	B-02.00.00	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
			2464	m ³	2464.00	
					RAZEM	2464.00
3 d.1	B-02.00.00	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 poz.2	m ³		
				m ³	2464.00	
					RAZEM	2464.00
4 d.1	B-02.00.00	kalk. własna	Dostarczenie materiału do nasypów	m ³		
			poz.2	m ³	2464.00	
					RAZEM	2464.00
5 d.1	B-02.00.00	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
			5858	m ³	5858.00	
					RAZEM	5858.00
2		45233120-6	Ścieżki rowerowe, ciągi piesze wokół trybun			
6 d.2	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			1285+2120	m ²	3405.00	
					RAZEM	3405.00
7 d.2	D-04.05.01	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm, Rm=1,5 MPa	m ²		
			poz.6	m ²	3405.00	
					RAZEM	3405.00
8 d.2	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			poz.6	m ²	3405.00	
					RAZEM	3405.00
9 d.2	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa - potrącenie za 5 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 poz.6	m ²		
				m ²	3405.00	
					RAZEM	3405.00
10 d.2	D-05.03.07	KNR 2-31 0314-03	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 2 cm	m ²		
			poz.6	m ²	3405.00	
					RAZEM	3405.00
11 d.2	D-05.03.07	KNR 2-31 0314-04	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
			poz.6	m ²	3405.00	
					RAZEM	3405.00
3		45233260-9	Ciągi piesze			
12 d.3	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			2800	m ²	2800.00	
					RAZEM	2800.00
13 d.3	D-04.05.01	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm Rm=2,5 MPa	m ²		
			poz.12	m ²	2800.00	
					RAZEM	2800.00
14 d.3	D-05.03.23a	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			poz.12	m ²	2800.00	
					RAZEM	2800.00
4		45233120-6	Ciągi jezdne			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	D - d.4 04.01.0 1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			3191	m ²	3191.00	
					RAZEM	3191.00
16	D - d.4 04.05.0 1	KNNR 6 0111-02 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.20 cm Rm=2,5 MPa Krotność = 1.33 poz.15	m ²		
				m ²	3191.00	
					RAZEM	3191.00
17	D - d.4 04.04.0 2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			poz.15	m ²	3191.00	
					RAZEM	3191.00
18	D - d.4 04.04.0 2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa - dodatek za dalsze 10 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 poz.15	m ²		
				m ²	3191.00	
					RAZEM	3191.00
19	D - d.4 05.03.2 3a	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			poz.15	m ²	3191.00	
					RAZEM	3191.00
5		45233120-6	Krawężniki i obrzeża			
20	D - d.5 08.01.0 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa (B10) z oporem	m ³		
			(0.30*0.15+0.25*0.15)*poz.21	m ³	75.90	
					RAZEM	75.90
21	D - d.5 08.01.0 1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			920	m	920.00	
					RAZEM	920.00
22	D - d.5 08.03.0 1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
			3420	m	3420.00	
					RAZEM	3420.00
23	d.5	kalk. własna	Montaż palisady 12x18x120 cm	m		
			80	m	80.00	
					RAZEM	80.00